

Мониторы и Расходомеры

Доступен широкий перечень качественных расходомеров, начиная от простых в обращении и имеющих низкую стоимость Lowflow и встроенных в рабочую линию Dataflow, предназначенных для измерения потока и точного мониторинга до расходомеров и переключателей потока типоразмеров Flowline, сделанных из бронзы, алюминия и нержавеющей стали.

Расходомеры и Переключатели Easiflow

- * Калиброваны маслом и водой;
- * Работают в любом положении независимо от угла установки;
- * Диапазон давления до 10 бар;
- * Скорость потока 1-150 л/мин;
- * Переключатели с полностью регулируемой сигнализацией в зависимости от потока;
- * Опции постоянного и переменного тока.

Типоразмеры Dataflow

- * Индикатор обеспечивает визуальный контроль потока;
- * Индикация потоков с диапазоном скорости от 2 до 150 л/мин;
- * Один монитор может быть подключен ко множеству индикаторов;
- * Диапазон давления до 10 бар;
- * Трансмиттеры с диапазоном мощности от 4 до 20 мА;
- * Максимальная скорость потока 150 л/мин;
- * Легкие внутрилинейные трансмиттеры типоразмера Dataflow Compact для потоков со скоростью 25 л/мин.

Расходомеры и Делители потока типоразмеров Flowline

- * Сделаны из бронзы и алюминия, калиброваны маслом и водой;
- * Диапазоны скорости потока до 1100 л/мин, и давления до 350 бар;
- * Возможность выбора 5 разных размеров;
- * Версии, исполненные из нержавеющей стали, предназначены для применения в коррозионных и химических средах;
- * Типы переключателей, прикрепляемых ремешками или парами встроенными в «коробки» с присущей степенью безопасности;
- * Диапазон скорости потока от 0,2 до 360 л/мин.

